

### PE-Kabelschacht DN1200

Liefern und fachgerechtes Versetzen von Kabelschacht DN1200 aus Polyethylen (PE-LD) mit geradem Boden zum Einbau ins Erdreich, Schachthöhe H=1.500mm, in monolithischer Bauweise, Wanddicke 10-12mm, wasserdicht und beständig gegen aggressive Wässer. Der PE-Konushals DN600, H=250mm kann durch bauseitiges schneiden um H=150mm gekürzt werden. Die Öffnung für div. Kabelrohrdurchführungen sind bauseits mit entsprechenden Kronenbohrer / Lochkreissägen sowie mit entsprechenden Lippendichtungen herzustellen.

#### System:

SystemSchacht GmbH  
Bundestrasse 83, 8077 Gössendorf  
Tel.: 0043-316-423791  
E-Mail: [info@systemschacht.at](mailto:info@systemschacht.at)  
WEB: [www.systemschacht.at](http://www.systemschacht.at)

...oder gleichwertiges

Angebotenes Fabrikat: .....

### Lippendichtungen DN10-200

Lippendichtung Universal DN10-50	ST: .....
Lippendichtung DN50	ST: .....
Lippendichtung DN110	ST: .....
Lippendichtung DN125	ST: .....
Lippendichtung DN160	ST: .....
Lippendichtung DN200	ST: .....

### ABS Lastausgleichsring DN 600, H=100mm

Liefern und fachgerechtes Versetzen von ABS Lastausgleichsring DN600, H=100mm zur Auflage handelsüblichen Schachtabdeckungen DN600, A15-D400

ST: .....

### BEGU Schachtabdeckungen DN600

BEGU, Klasse A15 (evtl. tagwasserdicht) ST: .....

### BEGU Schachtabdeckungen DN600

BEGU, Klasse B125 (evtl. tagwasserdicht) ST: .....

### BEGU Schachtabdeckungen DN600

BEGU, Klasse D400 (evtl. tagwasserdicht) ST: .....

#### Bei tagwasserdichter Lösung

### Dichtmanschette DN600, H=70mm

Liefern und fachgerechtes Versetzen einer Dichtmanschette DN600, H=70mm zur dichten Verbindung zwischen PE-Konus außen und ABS Lastausgleichsring innen